

TSS300 FCC-2E

7736503185

Las indicaciones corresponden a los requisitos de los Reglamentos (UE) 811/2013 y (EU) 812/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736503185
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			-
Pérdida estática del depósito de agua caliente	S	W	116,3
Área de apertura del colector	A_{sol}	m ²	3,88
Eficiencia del colector	η_{col}	%	58
Eficiencia de pérdida cero	η_0		0,761
Coefficiente de primer orden	a_1	W/(m ² K)	4,08
Coefficiente de segundo orden	a_2	W/(m ² K ²)	0,012
Modificador del ángulo de incidencia	IAM		0,94
Volumen de almacenamiento	V	l	280,0
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (M)	Q_{nonsol}	kWh	367
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (L)	Q_{nonsol}	kWh	784
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (XL)	Q_{nonsol}	kWh	1720
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (XXL)	Q_{nonsol}	kWh	2674
Consumo de electricidad de la bomba	solpump	W	0,0
Consumo eléctrico en modo de espera	solstandby	W	0,00
Consumo anual de electricidad auxiliar	Q_{aux}	kWh	0