

TSS150-2/FCC-2

7736505356

Las indicaciones corresponden a los requisitos de los Reglamentos (UE) 811/2013 y (EU) 812/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736505356
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			-
Pérdida estática del depósito de agua caliente	S	W	64,6
Área de apertura del colector	$A_{sol}$	m <sup>2</sup>	1,94
Eficiencia del colector	$\eta_{col}$	%	58
Eficiencia de pérdida cero	$\eta_0$		0,761
Coefficiente de primer orden	$a_1$	W/(m <sup>2</sup> K)	4,08
Coefficiente de segundo orden	$a_2$	W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )	0,012
Modificador del ángulo de incidencia	IAM		0,94
Volumen de almacenamiento	V	l	150,0
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (M)	$Q_{nonsol}$	kWh	568
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (L)	$Q_{nonsol}$	kWh	1564
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (XL)	$Q_{nonsol}$	kWh	3008
Contribución calorífica anual no solar en caso de electricidad (XXL)	$Q_{nonsol}$	kWh	4154
Consumo de electricidad de la bomba	solpump	W	0,0
Consumo eléctrico en modo de espera	solstandby	W	0,00
Consumo anual de electricidad auxiliar	$Q_{aux}$	kWh	0